



※イメージCG画像

sazana



動画はこちら*

アクセントパネル



ノルディグレイウッド(鏡面)

壁・周辺パネル




プリエホワイト(光沢)

床



ホワイト

浴槽



ホワイト

カウンター・収納



ホワイト

カラリ床「翌朝にはカラッとさわやか」

タテヨコに規則正しく刻まれたパターンで、表面の水を誘導。翌朝にはカラリと乾き、靴下のまま入っても大丈夫。



■カラリパターンの仕組み



水滴は表面の溝に引き込まれます。



引き込まれた水は大部分が溝を伝って排水されます。



表面と溝に残った水は自然乾燥します。

コンフォートウェーブクリックシャワー

TOTO独自の水流技術により
浴び心地はそのままに大幅節水



■試算条件
年間水使用量＝約30.519L
年間ガス使用量＝約90.5m³
(従来シャワー)
年間水使用量＝約58.690L
年間ガス使用量＝174.1m³

CO₂ 約202kg 削減
年間 約21,500円 お得！

※試算条件はカタログを参照ください

魔法びん浴槽

4 時間後の温度低下を 2.5℃以内に抑えます



※図はイメージです。

JIS高断熱浴槽の基準を満たしています。
(ブローバスSXⅡ、水中照明付きを除く)
JIS基準：ユニットバス周囲温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、断熱ふろふたを閉じたままの状態4時間後の温度低下が2.5℃以下。

※「魔法びん浴槽」はTOTOの登録商標です。

カウンター

カウンターの奥まで手が届から
ぐるりとすみずみまで洗える




お掃除
ラクラク
カウンター



ぐるりと一周手が届くまで
浮島のようなデザイン

浴槽



ラウンド浴槽
(FRP浴槽)



魔法びん浴槽
(JIS高断熱浴槽準拠)

※図はイメージです




2枚ふた3点留めタイプ



ワンプッシュ排水栓



追加工あり



ラクかるふろふた 断熱仕様
割ふた2枚 ふろふたフック付き

水栓



スッキリ棚水栓(棚W215)
[シルバー]一般地仕様
+コンフォートウェーブシャワー(メタル調)

スライドバー



メタル調スライドバー(L=990)

鏡



縦長ミラー
(W298×H950)

カウンター



お掃除ラクラクカウンター 単色
[ホワイト]

収納



収納棚(W175・正面・2段)
「ホワイト」

ドア



スッキリ折戸(W800×H2000 ホワイト)

照明



シーリング照明
(LED灯・電球色)

タオル掛け



タオル掛け(L=400・ホワイト)

ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1本
ブラケット4個(ホワイト)

天井




平天井(抗菌・防カビ仕様)
壁高さH=2000

乾燥機



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」
(抗菌・防カビ仕様)
(1室換気)(AC100V)

勾配天井の場合(照明)



半球形照明 1灯
(LEDランプ)[電球色]

勾配天井の場合、乾燥機が洗い場側に
移動し、照明が壁付け(1灯)に変更。

窓枠



ホワイト
フリーサイズ窓枠

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

* 通送料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。